


KURO – Ausschreibungstexte

Produkt:

PC/ABS Fahrrohrbogen – halogenfrei

- gefertigt gemäß DIN 6660
- bewertet als rauchgastoxikologisch unbedenklich
- geprüft und klassifiziert gemäß DIN EN 13501-1:2010-01 in **B-s1-d0**



Ausschreibungstexte:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=550 mm - **NW 100**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 108 x 4,0 mm / R = 650 mm – **NW 100**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 108 x 4,0 mm / R = 800 mm – **NW 100**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 108 x 4,0 mm / R = 1000 mm – **NW 100**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 108 x 4,0 mm / R = 1250 mm – **NW 100**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 108 x 4,0 mm / R = 1500 mm – **NW 100**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 110 x 2,3 mm / R = 300 mm – **NW 110**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 110 x 2,3 mm / R = 550 mm – **NW 110**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 110 x 2,3 mm / R = 650 mm – **NW 110**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 110 x 2,3 mm / R = 800 mm – **NW 110**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0

(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 110 x 2,3 mm / R = 1000 mm – **NW 110**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0

(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 110 x 2,3 mm / R = 1250 mm – **NW 110**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0

(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 160 x 3,2 mm / R = 650 mm – **NW 160**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 160 x 3,2 mm / R = 800 mm – **NW 160**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos:

HLF-Fahrrohrbogen 160 x 3,2 mm / R = 1200 mm – **NW 160**

Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Material: PC/ABS Blend – halogenfrei

* gefertigt gemäß DIN 6660

* rauchgastoxikologisch unbedenklich

* Baustoffklassifizierung B-s1-d0
(gem. DIN EN 13501-1:2010-01)

* Verbindung mittels Breitbandschellen

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP: