


KURO – Ausschreibungstexte

Produkt:

PEHD Erdrohr - ummantelt

- Material: PE 100
- Wellmantel mit vorfabrizierter Verbundisolierung
- Ausstattungbar mit Heizband
- Sonderabmessungen für RP-Anlagen



Ausschreibungstexte:

Pos:

PEHD Erdrohr im Wellmantel (Rohrpost) – **NW 90**
 mit vorfabrizierter Verbundisolierung
 Fahrrohr PEHD 110 x 12,0 mm, L = 5000 mm, königsblau
 * gefertigt in Anlehnung an DIN 6660
 * Verbindung nur mittels Elektroschweißmuffen
 * PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten
 Außenrohr PEHD Wellrohr 175 x 20 x 4700 mm, schwarz
 Zwischenraum ausgefüllt mit PU-Schaum
 * PEHD-Montageanleitung Lamoltan-Schaumsystem beachten!
 System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
 liefern und verlegen.

Menge: Meter EP: GP:

Pos:

PEHD Erdrohr im Wellmantel (Rohrpost) – **NW 100**
 mit vorfabrizierter Verbundisolierung
 Fahrrohr PEHD 125 x 12,5 mm, L = 5000 mm, königsblau
 * gefertigt in Anlehnung an DIN 6660
 * Verbindung nur mittels Elektroschweißmuffen
 * PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten
 Außenrohr PEHD Wellrohr 235 x 20 x 4700 mm, schwarz
 Zwischenraum ausgefüllt mit PU-Schaum
 * PEHD-Montageanleitung Lamoltan-Schaumsystem beachten!
 System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
 liefern und verlegen.

Menge: Meter EP: GP:

Pos:

PEHD Erdrohr im Wellmantel (Rohrpost) – **NW 110**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
Fahrrohr PEHD 125 x 9,8 mm, L = 5000 mm, königsblau
* gefertigt in Anlehnung an DIN 6660
* Verbindung nur mittels Elektroschweißmuffen
* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten
Außenrohr PEHD Wellrohr 235 x 20 x 4700 mm, schwarz
Zwischenraum ausgefüllt mit PU-Schaum
* PEHD-Montageanleitung Lamoltan-Schaumsystem beachten!
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Meter EP: GP:

Pos:

PEHD Erdrohr im Wellmantel (Rohrpost) – **NW 160**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
Fahrrohr PEHD 200 x 23,2 mm, L = 5000 mm, königsblau
* gefertigt in Anlehnung an DIN 6660
* Verbindung nur mittels Elektroschweißmuffen
* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten
Außenrohr PEHD Wellrohr 290 x 20 x 4700 mm, schwarz
Zwischenraum ausgefüllt mit PU-Schaum
* PEHD-Montageanleitung Lamoltan-Schaumsystem beachten!
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Meter EP: GP: