


KURO – Ausschreibungstexte

Produkt:

PEHD-Erdrohr

- Material: PE 100
- Einsatztemperatur: -40°C bis +70°C
- Sonderabmessungen für RP-Anlagen



Ausschreibungstexte:

Pos:

PEHD Erdrohr (Rohrpost) – **NW 90**

110 x 12,0 mm, L = 5000 mm

Farbe: königsblau / PE 100

* gefertigt in Anlehnung an DIN 6660

* Verbindung nur mittels Elektroschweißmuffen

* Rohrpostmontageanleitung beachten

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Meter EP: GP:

Pos:

PEHD Erdrohr (Rohrpost) – **NW 100**

125 x 12,5 mm, L = 5000 mm

Farbe: königsblau / PE 100

* gefertigt in Anlehnung an DIN 6660

* Verbindung nur mittels Elektroschweißmuffen

* Rohrpostmontageanleitung beachten

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Meter EP: GP:

Pos:

PEHD Erdrohr (Rohrpost) – **NW 110**

125 x 9,8 mm, L = 5000 mm

Farbe: königsblau / PE 100

* gefertigt in Anlehnung an DIN 6660

* Verbindung nur mittels Elektroschweißmuffen

* Rohrpostmontageanleitung beachten

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Meter EP: GP:

Pos:

PEHD Erdrohr (Rohrpost) – **NW 160**

200 x 23,2 mm, L = 5000 mm

Farbe: königsblau / PE 100

* gefertigt in Anlehnung an DIN 6660

* Verbindung nur mittels Elektroschweißmuffen

* Rohrpostmontageanleitung beachten

System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Meter EP: GP: