



PE-HD FLEXIBLER KABELSCHUTZROHRBOGEN / 90°

PE-HD BENDS FOR CABLE PROTECTION - FLEXIBLE / 90°

Werkstoff: PE-HD

Ausführung: mit Steckmuffe und Spitzende gefertigt nach DIN 16876

Farbe: schwarz

Anmerkung: sand- und schlammdicht
der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537,
10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm

- extreme Scheiteldruckfestigkeit
- UV-beständig und bruchfest
- leichte und einfache Handhabung
- flexibler Einsatzbereich,
z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

Material: PE-HD

Execution: with ring seal socket and plain end in accordance with DIN 16876

Colour: black

Remarks: sand and mud proof
radius according to DIN 19537,
10 x diameter, i.e. 75 x 10 = R 750 mm

- extremely pressure resistant
- UV-resistant and impact resistant
- easy to handle
- flexible use, i.e. as expansion joint under bridges

„LANG“ BIS 90°

„LONG“ UP TO 90°

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung mm dimensions	Länge mm length	kg / St. kg / piece	Segmentanzahl number of segments
453 008	50 x 6,0	1015	0,550	36 St./piece
453 009	63 x 6,0	1070	1,000	37 St./piece
453 010	75 x 6,0	1120	1,000	38 St./piece
453 011	90 x 6,0	1385	1,500	45 St./piece
453 012	110 x 6,0	1685	2,500	47 St./piece
453 013	125 x 6,0	2080	3,000	52 St./piece
453 016	140 x 6,0	2100	4,650	51 St./piece
453 014	160 x 6,0	2275	5,000	56 St./piece

PE-HD FLEXIBLE KABELSCHUTZROHRBOGEN / DRUCKDICHT BIS 0,5 BAR

PE-HD BENDS FOR CABLE PROTECTION - FLEXIBLE / PRESSURE-TIGHT UP TO 0,5 BAR

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung mm dimensions	Gradzahl degree	Länge mm length	kg / St. kg / piece	Segmentanzahl number of segments
503 120	50	90°	2000	1,150	76
503 124	110	45°	1500	2,655	40
503 125	110	90°	2000	3,600	58